

LR 1000/1400

Τεμαχιστής



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι τεμαχιστές LR 1000/1400 έχουν έναν άξονα κοπής και χαρακτηρίζονται από την αξιοπιστία και την υψηλή παραγωγικότητά τους. Πιθανότατα είναι τα πιο γνωστά μηχανήματα από την σειρά LR της εταιρίας Untha. Χρησιμοποιούνται συχνά σε σκληρές εφαρμογές στον τομέα της ξυλείας, σε μονάδες που απαιτείται μεγάλη παραγωγικότητα με ανάγκες μεγαλύτερες των 12m³. Το ομοιογενές τελικό υλικό είναι κατάλληλο για ανάκτηση θερμότητας και την παραγωγή μπρικόετας.

LR 1000/1400

Τεμαχιστής

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη αντικατάσταση των δοντιών και των βάσεων
- Καινοτόμα γεωμετρία δοντιών
- Άριστη ποιότητα κατασκευής και εξαρτημάτων
- Υδραυλικό σύστημα
- Αυτόματη παύση λειτουργίας σε περίπτωση εύρεσης ξένου υλικού
- Αυτόματη αντίστροφη κίνηση του άξονα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνικά στοιχεία		LRK 1000	LRK 1400
Ισχύς	kW	22/30/2 x 18,5	30/2 x 22
Υδραυλική ισχύς	kW	1,5	2,2
Ισχύς κοχλιωτού μεταφορέα	kW	0,55	0,55
Διάμετρος άξονα κοπής	mm	300	300
Ταχύτητα περιστροφής άξονα κοπής	rpm	98	98
Αριθμός περιεχόμενων δοντιών	-	27-54	38-76
Χοάνη	mm	1.000 X 1.050 X 1.600	1.400 X 1.050/1.600
Διάμετρος κοχλία εκκένωσης	mm	200	200
Σύνδεσμος εξαγωγής	mm	250	250
Επιθυμητή ταχύτητα εξαγωγής	m/s	28	28
Προτεινόμενη διάμετρος σωλήνα	mm	250	250
Βάρος	kg	2.400-2.700	2.800-3.500
Επίπεδα θορύβου	dB(A)	82	82
Διάμετρος κόσκινου	mm	15-40	15-40
Παραγωγικότητα*	cbm	2-6	4-8

* Εξαρτάται από υλικό και την διάμετρο του κόσκινου

(1) Για πλαίσια μηχανών των 45°

LR 1000/1400

Τεμαχιστής

Διαστάσεις		LRK 1000	LRK 1400
B	mm	1.761/2.010	2.141/2.406
B1	mm	1.000	1.400
H	mm	1.630	1.645
T	mm	1.704	1.704
T1	mm	1.050	1.050

